


**Volet de fermeture
AS**


- Volets de fermeture pour évacuation d'air.
- Avec grille de protection galvanisée.
- Avec traverse centrale pour augmenter la stabilité du volet à partir de la taille 35.
- Accessoires recommandés: Cadre de raccordement ZVR pour la fixation des volets de fermeture AS et RS sur le ventilateur et non sur le mur.

Article	Réf.	Largeur nominale mm
AS 20	0151.0330	200
AS 25	0151.0331	255
AS 30	0151.0332	300
AS 35	0151.0333	355
AS 40	0151.0334	400
AS 45	0151.0335	450
AS 50	0151.0336	500
AS 60	0151.0337	600

Dimensions [mm]




Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
AS 20	200	39	260	197	182
AS 25	255	40	314	250	234
AS 30	307	40	366	300	286
AS 35	360	40	420	355	338
AS 40	412	40	472	405	390
AS 45	465	41	526	460	442
AS 50	517	41	578	510	494
AS 60	622	42	684	615	598

Caractéristiques communes

Matériau	Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Lieu de montage	Mur
Couleur des lamelles	gris argent
Température ambiante max.	60 °C
Sens de l'air	Évacuation d'air
Type de volet	à ouverture/fermeture automatique

Pertes de charge




- ① AS 20 ② AS 25 ③ AS 30
 ④ AS 35 ⑤ AS 40 ⑥ AS 45
 ⑦ AS 50 ⑧ AS 60

**Cadre de raccordement
ZVR**


- Cadre de liaison pour la fixation des volets de fermeture AS et RS aux ventilateurs des séries EZQ, EZS, DZQ et DZS.
- Pour montage dans des murs de faible épaisseur.

Dimensions [mm]



Article	Réf.	Largeur nominale mm
ZVR 20	0093.0191	200
ZVR 25	0093.0192	250
ZVR 30	0093.0193	300
ZVR 35	0093.0194	350
ZVR 40	0093.0195	400
ZVR 45	0093.0196	450
ZVR 50	0093.0197	500
ZVR 56	0093.0198	560
ZVR 60	0093.0199	600

Article	A mm	B mm	C mm
ZVR 20	260	210	1
ZVR 25	314	260	1
ZVR 30	366	310	1
ZVR 35	420	360	1
ZVR 40	472	410	1
ZVR 45	526	456	1
ZVR 50	578	510	2
ZVR 56	684	568	2
ZVR 60	684	610	2

Caractéristiques communes

Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
----------	--------------------------