

UB20

Ventilateur/Extracteur portatif

Asair



Ø8"/20cm | UB20

Ventilateur / Extracteur

DESCRIPTIF GENERAL

Extracteur puissant, léger et compact, destiné au désenfumage des locaux ou espaces confinés.
Corps double paroi en polyéthylène rotomoulé, particulièrement résistant aux UV et aux produits chimiques et agressifs.

- Turbo Ventilateur / Extracteur électrique
- Adaptateurs de gaine intégrés
- Turbine en polyéthylène montée directement sur le moteur
- Turbine de 20 cm de diamètre à 9 pales
- Turbine équilibrée avec précision
- Boîtier interrupteur « étanche » IP55
- Câble d'alimentation long. 4.6 m

Accessoires en option : prises de courant, gaines souples, sac de transport pour gaine, étui à coupleur rapide, kit passage trou d'homme.



Modèle	UB 20 (50 Hz)	UB 20 (12V)
Débit d'air libre	1 392 m3/h	1 465 m3/h
Débit d'air + gaine lg.4.6m + 1 coude 90°	1 120 m3/h	1 181 m3/h
Débit d'air + gaine lg.4.6m + 2 coudes 90°	948 m3/h	996 m3/h
Adaptateur de gaine	1	1
Poids	8 Kg	8 Kg
Dimensions (Haut x Larg. x Prof.)	355 x 305 x 330 mm	355 x 305 x 330 mm
Niveau sonore	74 dB	74 dB
Moteur	0.33 Hp/0.25 KW	0.25 Hp/0.19 KW
Alimentation électrique	240 VAC, 1Ø	12V DC
Intensité en fonctionnement	1.3 A / 4.8 A	11.5 A
Indice de protection, Classe d'isolation	IP54, Classe F	IP53, Classe B
Certification	CE	CE



Gaine souple Ø 200 mm



Kit passage trou d'homme



Sac de transport gaine